

SÄKERHETS DATABLAD

:P-700 UNIVERSALSPRAY

Revisionsdatum: 2007-07-12

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Kemikalienamn :P-700 UNIVERSALOLJA
Revisionsdatum 2007-07-12
Producent, importör RELACO AB
Box 2039
264 02 ÖSTRA LJUNGBY
Telefon :0435-21830 Fax :0435-21837 Jourtelefon 1: 070-5582841
Land SVERIGE
Internet www.abparvus.com
Ansvarig Oskar Johansson
E-post info@abparvus.com
Jourtelefon 070-5582841
CAS-nr Blandad vara
Artikel-nr 1046/1051
Användning Aerosolförpackad universalspray.
Utarbetad av Jan Ahlqvist

2. FARLIGA EGENSKAPER

Farosymboler



Farobeskrivning

RISKSAMMANFATTNING: EXTREMT BRANDFARLIGT. ÅNGOR KAN GÖRA ATT MAN BLIR DÅSIG OCH OMTÖCKNAD. UPPREPAD KONTAKT KAN GE TORR HUD ELLER HUDSPRICKOR. TRYCKBEHÅLLARE.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETS DATABLAD

:P-700 UNIVERSALSPRAY

Forts. från föreg. sida

Revisionsdatum: 2007-07-12

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vikt-%	Class.	R-fraser
.					
nafta (petroleum), vätebehandlad tung, aromater max0,5%	265-150-3	64742-48-9	30-60	Xn	10 65-66
butan		106-97-8	10-30	F+	12
högraff, mineralolja DMSO halt <3%	276-738-4	72623-87-1	10-30		
propan	200-827-9	74-98-6	10-30	F+	12
etylacetat	205-500-4	141-78-6	1-5	Xi,F	11-36-66-67
isopropylalkohol	200-661-7	67-63-0	1-5	Xi,F	11 36 67

Kodförklaring R-frasernas fullständiga lydelse anges i punkt 16. T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

Ingredienskommentar Ingående komponenter med högre klassificering än produktens slutgiltiga, ingår med så liten procentsats att dessa inte utgör någon hälsofara.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Annan information	Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person.
Inandning	Frisk luft och vila.
Hud	Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder och skor.
Ögon	Skölj genast med mycket vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Framkalla ej kräkning. Ge om möjligt ett par matskedar grädde. Till läkare, sjukhus.
Information till läkare	Observera möjliga lungkomplikationer.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel	Kan släckas med koldioxid, pulver, skum eller vatten i spridd stråle.
Brand/explosions risker	Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
Annan information	Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Annan information	SPILL OCH SANERING: Förhindra utsläpp i avlopp. Torkas upp med trasa eller dylikt. Observera risken för antändning av trasan.
--------------------------	---

Säkerhetsbladet är utarbetat med Sensor-chemdoc 7.8d licensierad till: Relaco AB

SÄKERHETS DATABLAD

:P-700 UNIVERSALSPRAY

Forts. från föreg. sida

Revisionsdatum: 2007-07-12

7. HANTERING OCH LAGRING

Speciella egenskaper och risker	Tryckbehållare: Skall skyddas mot direkt solljus och får ej utsättas för temperaturer över 50°C; Får ej skadas eller brännas, ej heller när den är tömd.
Råd för säker hantering	Sörj för god ventilation.
Föreskrifter lagring	Förvaras oåtkomligt för barn.
Annan information	Var aktsam vid all hantering av kemikalier, även sprayburkar.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	8 timmar		Korttid		Typ	Anm.	År
			mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm			
isopropylalkohol	200-661-7	67-63-0	350	150					

Förebyggande åtgärder	Sörj för god ventilation.
Andningsskydd	Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.
Ögonskydd	Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.
Skyddshandskar	Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd	Aerosol
Färg	Blåaktig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil under normala förhållande.
Farliga sönderdelningsprodukter	Ej känt.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	Höga halter kan orsaka huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.
Hud	Avfettar huden.

Säkerhetsbladet är utarbetad med Sensor-chemdoc 7.8d licensierad till: Relaco AB

SÄKERHETS DATABLAD

:P-700 UNIVERSALSPRAY

Forts. från föreg. sida

Revisionsdatum: 2007-07-12

Ögon	Ögonkontakt ger sveda och irritation.
Förtäring	Förtäring av större mängd kan ge illamående, magsmärtor, kräkningar och diarré.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Annan information	På det sätt som aerosoler av denna typ används, bedöms produkten ej ha någon miljöpåverkan.
--------------------------	---

13. AVFALLSHANTERING

Generellt	Något avfall av denna produkttyp torde ej förekomma. Tillverkaren är ansluten till REPA- vilket betyder att avgift för använt emballage är betalt och avfallet kommer att samlas upp på lokal nivå.
------------------	---

14. TRANSPORTINFORMATION

UN nummer	1950
ADR/RID- Klass	2,5F
IMDG- Klass	2,1
IMDG- EmS	F-D,S-U
Annan transport-information	Aerosoler transporteras inom landet som vanligt gods om varje kollo väger högst 30kg, varje kollo skall märkas med UN 1950 AEROSOL, behållarna skall placeras i lådor av hållfast wellpapp. Fraktsedel skall märkas: AEROSOL 2,5F ADR FRIMÄNGD.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymboler



R-fraser	R-12	Extremt brandfarligt.
	R-67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
	R-66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

SÄKERHETS DATABLAD

:P-700 UNIVERSALSPRAY

Forts. från föreg. sida

Revisionsdatum: 2007-07-12

S-fraser	Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
S-2	Förvaras oåtkomligt för barn.
S-16	Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S-51	Sörj för god ventilation.

16. ANNAN INFORMATION

Betydelse av riskfraser angivna i sektion 3	R-10 Brandfarligt. R-11 Mycket brandfarligt. R-12 Extremt brandfarligt. R-36 Irriterar ögonen. R-65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R-66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R-67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Informationskällor	Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad.
Generella uppgifter	Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som skall hantera produkten rekommenderas.
Användarens anmärkningar	Ändring av punkt: 1,2,3,16 Version: 0.0.3. Ämnet Nafta (petroleum) Cas-nr 64742-48-9, behöver inte märkas med farosymbolen T då det innehåller <0,1% (vikt) bensen. Allmän genomgång och kontroll. Byte av revisionsdatum.
Utgiven första gång	2007-07-12
Ersätter	2006-09-14
Utskriftsdatum	2009-09-03

--- SÄKERHETS DATABLAD enligt direktiv 2006-8-EC ---